

メール de まもーる (有線タイプ / 無線タイプ) 製品仕様

有線タイプ・無線タイプ共通仕様	品名	メール de まもーる (メール配信ユニット)
	型番	MU-RP51AJ (有線タイプ) MU-WRP51AJ (無線タイプ)
	入力点数	2点
	出力点数	1点
	I/O 接続端子	スプリング端子台
	本体検出方法	専用ソフト (無償)
	設定方法	ブラウザ
	メール送信タイミング	入力 ON、入力 OFF、KeepAlive (1日毎)
	メール認証	SMTP 認証
	メールセキュリティ	STARTTLS、SMIPS
	コマンドメール機能	×
	KeepAlive メール機能	○
	使用周囲温度	0°C~+55°C
	使用湿度	35%~85%RH (結露なきこと)
	保存温度	-20°C~+70°C
	雰囲気	腐食性ガスや可燃性ガスのなきこと
	電源電圧	DC24V+15%-10% (安定化電源)
	消費電力	MU-RP51AJ (有線タイプ) : 2.0Wmax. (負荷消費電流を含まず) MU-WRP51AJ (無線タイプ) : 1.3Wmax. (負荷消費電流を含まず)
	ACアダプター	定格 AC100V 50/60Hz 最大入力 AC240V
	端子台電流通過容量	3.0Amax. (端子台の 24V-24V 間 または 0V-0V 間)
絶縁抵抗	外部端子と外箱間 20MΩ以上	
耐電圧	外部端子と外箱間 AC1000V 1分間	
耐振動	10~55Hz 複振幅 0.5mm (JIS C 60068-2-6 準拠)	
耐衝撃	100m/s ² (JIS C 60068-2-27 準拠)	
接地	D種接地 (旧第3種接地)	
外形寸法	幅 57×奥行 93.7×高 32.8mm	
重量	MU-RP51AJ (有線タイプ) : 約 80g MU-WRP51AJ (無線タイプ) : 約 90g	

無線タイプ仕様	認証	FCC / ISED / CE / MIC
	プロトコル	IEEE802.11 b/g/n
	周波数	2.4GHz 帯
	SSID	32文字まで設定可能 (デフォルト: NKE-Renrakun_○○○○○○)
	パスワード	64文字まで設定可能 (デフォルト: パスワードなし)
	チャンネル	親機時: CH1 固定 子機時: CH1~14 まで対応
	セキュリティ	なし / WEP / WPA / WPA2 (デフォルト: セキュリティなし)
IPアドレス	デフォルト: 192.168.251.1	

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F