

# デジタルもぐら mini 仕様書

## ■本 体

品 名	NEXTTEC
品 番	NX-W109RD
周波数帯	
防災同報無線	68.205 ~ 69.795 MHz (15 kHz step)
FM ラジオ	76.0 ~ 95.0MHz (100kHz Step)
防災信号検出方式	
防災同報無線	指定周波数のキャリア検出
緊急地震速報	NHK 地震速報チャイム音検出
緊急警報放送	ARIB 標準規格 BTA R-001 FSK 検出
電源電圧	
DC IN 運用時	DC 5V (microUSB)
本体電池運用	DC 3.7V
消費電流	
監視モード	30mA (同報無線 Save 時)
FM ラジオモード	100mA
防災同報無線	
モード (待機時)	60mA
オーディオ出力	最大 300mW
その他	
温度範囲	0°C ~ +50°C
寸法 (突起物含まず)	本体 : 幅 60mm × 高さ 100mm × 奥行 19.5mm スタンド : 幅 118mm × 高さ 125mm × 奥行 110mm
質量	約 86 g (電池・スタンド含まず)

総発売元

緊急地震速報のリーディングカンパニー



株式会社 Jコーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833


〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F

## デジタルもぐら mini 仕様書

### ■スピーカー

品名	室内型ボックススピーカー
型番	OP-SP-BOX
電源電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	3W
定格出力	1W (1kHz ひずみ率 5%以下)
入力回路	77.5mv (-22 dBV) 600Ω 不均衡 (直流ループ抵抗 10kΩ)
使用スピーカー	φ120mm ダイナミックスピーカー
総合出力音圧レベル	88dB (1m1W にて 500、600、800、1000Hz の 4 点平均)
総合周波数特性	300Hz～5kHz (偏差 20dB 以内)
色調・材質	ケース：ミルキーホワイト・ABS 樹脂
使用温度範囲	-10℃+50℃
質量	約 1.1kg (取付金具を含む)
RoHS 指令	対応

総発売元

 緊急地震速報のリーディングカンパニー  
株式会社 Jコーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833 〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F

1版 240828